

Pellet Air

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	3,2 - 8,5
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	9,4
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	87
Nuttige rendement (aan min-aan max)	%	90,0 - 90,0
Verwarmbaar oppervlak (aan min-aan max)	m ²	33,2 - 88,2
CO ₂ (aan min-aan max)	%	5,4 - 10,7
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm ³	163 - 125
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm ³	1 - 1
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm ³	110 - 100
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm ³	15 - 15
Brandstof Pellet	mm	ø6 L3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	20
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,70 - 1,90
Autonomie (aan min-aan max)	h	29 - 11
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling (aan max)	W	370
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	110
Onderdruk rookkanaal (aan min-aan max)	Pa	2 - 11
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	3,6 - 5,3
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	121 - 216
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	150 / 200 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	500 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	0
Kanaliseerbaar tot	m	0

PLUS

 Concentrische rookgasafvoerkit (optioneel)	 Gietijzeren deur	 Hermetisch gesloten Kamer
 Vuurpot in gietijzer	 Gietijzeren interieur	 Comfort mode - Maximale stilte
 Geïntegreerde Wi-Fi en Bluetooth	 Afstandsbediening (optie)	 Aansluiting externe thermostaat

AFWERKINGEN

7024008		Metaal Wit	EAN 8053859020615
7024009		Metaal Rood	EAN 8053859020622
7024010		Metaal Antraciet	EAN 8053859020639

OPTIONAL

5024006	KIT UPS READY	EAN 8053859020448
5024010	AFSTANDSBEDIENING MET THERMOSTAAT	EAN 8053859020943
5024007	KIT BOVENLADER	EAN 8053859020677
5024008	KIT BOVENLADER + CONCENTRISCHE KIT	EAN 8053859020684


CERTIFICERINGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006



KACHELPAKKET



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m ³)	0,69	
Brutogewicht (kg)	105	
Nettogewicht (kg)	95	

OPSLAG



N° (max)
2

VERVOER



60 pz