

Pellet Air Plus

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	3,2 - 8,5
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	9,4
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	87
Nuttige rendement (aan min-aan max)	%	90,0 - 90,0
Verwarmbaar oppervlak (aan min-aan max)	m ²	33,2 - 88,2
CO ₂ (aan min-aan max)	%	5,4 - 10,7
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm ³	163 - 125
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm ³	1 - 1
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm ³	110 - 100
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm ³	15 - 15
Brandstof Pellet	mm	ø6 L3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	20
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,70 - 1,90
Autonomie (aan min-aan max)	h	29 - 11
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling (aan max)	W	370
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	110
Onderdruk rookkanaal (aan min-aan max)	Pa	2 - 11
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	3,6 - 5,3
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	121 - 216
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	150 / 200 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	500 / 750
Rookgasafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	130
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	80
Kanaliseerbaar tot	m	8

PLUS



Geïntegreerde concentrische uitlaat (80-130 mm)



Hermetisch gesloten Kamer



Vuurpot in gietijzer



Gietijzeren interieur



Kanalisering 1 onafhankelijke motor



Geïntegreerde Wi-Fi e Bluetooth



weekprogramming



Aansluiting externe thermostaat



Airtech - Zelfreinigende vuurpot

AFWERKINGEN

7024011		Gietijzer	EAN 8053859020646
7024012		Metaal Titanium	EAN 8053859020653
7024016		Metaal Licht Brons	EAN 8053859020721

OPTIONAL

5024006	KIT UPS READY	EAN 8053859020448
5024010	AFSTANDSBEDIENING MET THERMOSTAAT	EAN 8053859020943


CERTIFICERINGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006



KACHELPAKKET




L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m ³)	0,69	
Brutogewicht (kg)	113	
Nettogewicht (kg)	103	

OPSLAG



N° (max)
1

VERVOER



60 pz