



EN 16510
BlmSchV Stufe 2
Regensburger BStV / Aachener BStV / Munchener BStV
ART.15a B-VG / Klimafonds / LRV
4 stelle DM.186 / Conto Termico 2.0



Puissance utile nominale (Max)	8.8 kW
Puissance utile minimale	3.6 kW
Rendement au Max	90.9 %
Rendement au Min	90.1 %
Classe d'efficacité énergétique (échelle A++ / G)	A+
Indice d'efficacité énergétique (IEE)	128 %
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (ηs)	87 %
Température des fumées en sortie au Max	223 °C ***
Température des fumées en sortie au Min	131 °C ***
PM / OGC / NOx au Max (13% O2)	20 / 1 / 117 mg/Nm3
PM / OGC / NOx au Min (13% O2)	14 / 3 / 98 mg/Nm3
CO à 13% O₂ au Min et au Max	0.02 / 0.008 %
CO₂ au Min et au Max	6.7 / 13.4 %
Tirage conseillé à la puissance Max	10 Pa ****
Tirage minimum permis à la puissance minimum	5 Pa ****
Masse fumées au Min et au Max	4.2 / 4.7 g/sec
Contenance réservoir	18 l / 12 kg *
Dimensions du combustible	Ø6mm L3÷40mm
Consommation horaire au Min et au Max	0.8 / 1.94 kg/h *
Autonomie au Min et au Max	15 / 6 h *
Volume chauffable m3	160 / 251 / 440 **
Entrée air pour la combustion	Ø 50 mm
Prise d'air	80 cm2
Sortie des fumées	Ø 80 mm
Puissance électrique nominale (EN 60335-1)	96 W (max 340 W)
Tension et fréquence d'alimentation	230 Volt / 50 Hz
Poids net	148 kg
Distance par rapport au matériau combustible (derrière/côté/inférieur)	30 / 100 / 0 mm
Distance par rapport au matériau combustible (avant/plafond)	800 / 1000 mm

*Données qui peuvent varier selon le type de pellets utilisé.

**Volume chauffable en fonction de la puissance nécessaire au m3 (respectivement 55-35-20 W/m3)

*** Température des gaz de combustion à la sortie de l'appareil, à utiliser dans le calcul de dimensionnement du conduit de cheminée (selon la norme EN 13384-1)

**** Pour les calculs de dimensionnement du conduit (selon EN 13384-1) considérer un tirage minimum de 2 Pa